

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

انواع یاتاقان های دوار، کشویی و چرخشی
انواع یاتاقان های ماشین آلات که تحت فشار و
دمای بالا کار می کنند مانند صنایع فلزی، معادن،
کاغذ، ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی و
...

مزایا

پایداری در دمای بالا
تحمل عالی بار
مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو با آب
مقاومت مکانیکی بالا
جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی
خاصیت چسبندگی عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

K2P-20, K3P-20 DIN 51502
L-XBHA-2, L-XBEHA-2 ISO 6743-9

گریس کارو لیتیم کمپلکس EP

گریس کارو لیتیم کمپلکس EP
متشکل از روغن پایه مرغوب و صابون
لیتیم کمپلکس و مواد افزودنی
مناسب جهت افزایش مقاومت در
برابر فشار و بارهای مکانیکی وارده
می باشد.
این فرآورده پایداری بسیار خوب در
برابر شستشو با آب و نیز مقاومت
عالی در شرایط دمایی بالا را دارا
می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو لیتیم کمپلکس EP3	کارو لیتیم کمپلکس EP2
گرید NLGI	-	3	2
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم کمپلکس	صابون لیتیم کمپلکس
نقطه قطره ای شده °C MIN	ASTM D-2265	255	255
نفوذپذیری پس از کار mm0.1	ASTM D-217	250-220	295-265
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	160+ تا 20-	160+ تا 20-
بافت	چشمی	نیمه فیبری و چسبنده	نیمه فیبری و چسبنده
قابلیت پمپاژ		ضعیف	نسبتا خوب

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱