

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

موتورهای ثابت گازسوز
موتورهای ثابت مدل کاترپیلار و ...

مزایا

قابلیت سازگاری و جلوگیری از تخریب
سیستم های کاتالیزیت موجود در اگزوز
(Catalyst Converter) به دلیل میزان
پایین فسفر
خاکستر سولفات پائین

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API CF

کارو گازسوز LA

کارو گازسوز LA یک روغن موتور
گازسوز می باشد که برای موتورهای
ثابت گازسوز با خاکستر سولفات
پایین (LOW ASH) به کار
می رود. کارو گازسوز LA در
گریدهای SAE 40 و SAE
15W40 تولید می شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

LA40 گازسوز	LA15w40 گازسوز	روش آزمون	مشخصات فنی
40	15w40	-	درجه SAE
15.5	15	ASTM D-445	گرانروی در 100°C cSt
95	135	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
230	215	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
15-	27-	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
889	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15°C kg/ m ³
0.5	0.5	ASTM D-B74	درصد وزنی خاکستر سولفات

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.
شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱