

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

اتوبوس ها و کامیونهای گازسوز
ویژه اتوبوسهای گازسوز MAN و خودروهای
مشابه

مزایا

خاصیت پاک کنندگی قوی
محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API CF4

کارو گازسوز MA

کارو گازسوز MA یک روغن موتور
پیشه برای روانکاری موتورهای گازسوز
با مشخصات خاکستر سولفات متوسط
می باشد. کارو گازسوز MA در
گریدهای SAE 40 و SAE
15W40 تولید می شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

گازسوز MA40	گازسوز MA15W40	روش آزمون	مشخصات فنی
40	15W40	-	درجه SAE
15.5	15	ASTM D-445	گرانروی در 100°C cSt
95	135	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
230	215	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
15-	27-	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
889	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15°C kg/ m ³
0.8	0.8	ASTM D-B74	درصد وزنی خاکستر سولفات

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.
شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱