

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

خودروهای دیزلی سنگین غیر سوپر شارژ
ماشین آلات راهسازی و معدن

مزایا

خاصیت ضد سایش و کاهش دهنده اصطکاک
عدد قلیانیت کل (T.B.N) مناسب
قابلیت حفظ گرانیروی در حین کارکرد

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API CD/SF
MIL-L-2104-B

کارو بیابان

کارو بیابان، روانکار ویژه موتورهای
دیزلی سنگین غیر سوپر شارژ برای
شرایط کاری متوسط تا سخت
می باشد. پایه به کار رفته در
فرمولاسیون کارو بیابان موجب حفظ
گرانیروی و جلوگیری از افت فشار در
حین کارکرد شده و ادتیوهای ضد
سایش، ضد خوردگی، پاک کننده و
افزایش دهنده قلیانیت، باعث محافظت
از موتور در شرایط کاری مختلف
می شوند. روغن کارو بیابان یک روغن
موتور مونوگرید بوده و در گریدهای
SAE40 و SAE 50 عرضه
می گردد.

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

بیابان 50	بیابان 40	روش آزمون	مشخصات فنی
20	16	ASTM D-445	گرانروی در 100°C cSt
90	88	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
240	235	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
9-	12-	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
894	894	ASTM D-1298	دانسیته در 15°C kg/ m ³
5	5	ASTM D-2896	قلیانیت کل TBN mgKOH/g

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱