

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

موتورهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ
پیشرفته
ماشین آلات سنگین راهسازی مدل بالا اعم از
انواع لودر، بلدوزر و گریدر و بیل مکانیکی
انواع ماشین آلات معدن، راهسازی و ساختمانی

مزایا

محافظت از قطعات موتور در شرایط سخت کاری
طول عمر زیاد روغن
مقاومت عالی در برابر دماهای بالا

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API CH-4/CG-4/SJ
Euro II
VOLVO VDS-2
MAN 3275

کارو توربو دیزل

کارو توربو دیزل یک روغن موتور
دیزلی با پایه معدنی HVI و نیمه
سنتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد
به گونه ای که در موتورهای دیزلی
مدرن تا مدل 2005 قابلیت و کاربرد
دارد. وجود مواد افزودنی مرغوب و
روغن پایه نیمه سینتتیک در
گریدهای SAE 15W40 و SAE
10W30 در این روغن موجب
افزایش طول عمر آن و محافظت
هرچه بیشتر از قطعات موتور شده و
می تواند برای موتورهای دیزلی
پیشرفته و مدرن توربو شارژ و سوپر
شارژ به کار رود. کارو توربو دیزل یک
روغن موتو دیزلی ممتاز می باشد که
در شرایط سخت کاری موتور قابلیت
کاربرد مناسبی از خود نشان می دهد.
این محصول در گریدهای SAE
15W40, SAE 20W50
و SAE 10W30 تولید می شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

توربو دیزل 20W50	توربو دیزل 15W40	توربو دیزل 10W30	روش آزمون	مشخصات فنی
19.7	15.3	12	ASTM D-445	گرانروی در 100°C cSt
120	140	140	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
225	215	205	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
24-	27-	30-	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
890	885	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15°C kg/ m ³
11.2	11.2	11.2	ASTM D-2896	قلیانیت کل TBN mgKOH/g

روغن SAE 15W40 و SAE 10W30 با پایه مخلوط با سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.
شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱