

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

روغنکاری موتورهای بنزینی و دیزلی که برای
آنها روغن با سطح کارایی API SG/ CD
توصیه گردیده است.
خودروهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ سبک

مزایا

خاصیت پاک کنندگی قوی جهت کاهش رسوبات
حاصل از احتراق و کاهش دوده
قابلیت حفظ گرانیروی در حین کارکرد
پایداری حرارتی عالی و مقاوم در برابر اکسایش

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API SG/CD
MIL-L-46152-D
CCMC PDI, G4

کارو تکرو

کارو تکرو یک روغن موتور چهار فصل
می باشد که از روغن پایه معدنی
مرغوب با شاخص گرانیروی بالا تهیه
شده است و در شرایط مختلف آب و
هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.
کارو تکرو دارای تغییرات جزئی
گرانیروی در دماهای مختلف می باشد
و در ساخت آن از مواد افزودنی ضد
زنگ، ضد سایش، پاک کننده عالی و
... استفاده شده است. این محصول در
گریدهای SAE 15W40, SAE
20W50 تولید می شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	تکرو W4015	تکرو W5020
گرانروی در 100 cSt °C	ASTM D-445	15.5	19
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	135	120
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	215	225
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	27-	24-
دانسیته در 15 °C m ³ / kg	ASTM D-1298	885	892
قلیانیت کل TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	9	9

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.
شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱