

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

موتور خودروهای دیزلی سنگین پیشرفته و مدل
بالا و موتورهای دیزلی صنعتی مدرن
انواع موتورهای دیزلی با شرایط کاری بسیار سخت
انواع ماشین آلات سنگین راهسازی و پیشرفته و
مدرن

مزایا

محافظت عالی از قطعات موتور
فاصله تعویض طولانی و افزایش طول عمر روغن
افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت
حداکثر محافظت از قطعات موتور و خاصیت پاک
کنندگی عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

API CI-4/CG-4/CF/SL
MAN M3275
VOLVO VDS-3
MB 228.3, 229.1

کارو سوپر توربو دیزل

کارو سوپر توربو دیزل یک روغن با
پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی
ویژه می باشد که برای موتورهای
دیزلی مدل بالا (2000 به بالا)
فرموله شده است. وجود پایه نیمه
سننتزی و ادیلتوهای خاص سبب
شده تا این روغن ضمن محافظت
عالی از موتور، در شرایط بسیار سخت
عملیاتی، حداکثر راندمان موتور و
حداقل آلاینده های خروجی از اگزوز
را تضمین نماید. ضمناً وجود روغن
پایه نیمه سینتتیک در ساخت این
محصول موجب افزایش طول عمر آن
و فواصل زمانی طولانی تر تعویض
می گردد.

این محصول در گریدهای SAE
10W30, SAE 15W40
تولید می شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	سوپر توربو دیزل 10W30	سوپر توربو دیزل 15W40
گرانروی در 100°C cSt	ASTM D-445	11.8	15.3
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	155	140
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	205	215
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	30-	27-
دانسیته در 15°C kg/ m ³	ASTM D-1298	880	885
قلیانیت کل TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	11.5	11.5

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱