

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## کاربرد

انواع تجهیزات پنوماتیک که با سرعت زیاد کار می کنند.  
انواع مته های بادی

## کارو مته

کارو مته از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی عالی تهیه شده و دارای خاصیت چسبندگی بسیار زیادی می باشد. این روغن در گریدهای ISO 46، 150 تولید می شود.

## مزایا

کاهش دهندگی اثر فشار به دلیل دارا بودن مواد افزودنی EP  
خاصیت چسبندگی بسیار عالی  
خاصیت ضد زنگ عالی

## سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

CINCINNATI MILACRON  
P47,P50,P53

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم  
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## خواص فیزیکی - شیمیایی

کارو مته 46	کارو مته 150	روش آزمون	مشخصات فنی
46	150	-	درجه ISO
46	150	ASTM D-445	گرانروی در 40°C cSt
6.7	14.5	ASTM D-445	گرانروی در 100°C cSt
95	94	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
190	200	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
18-	12-	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
875	890	ASTM D-1298	دانسیته در 15°C kg/ m <sup>3</sup>

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم  
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱