

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

محافظت سطوح داخلی موتورهای بنزینی و
دیزلی
محافظت کوتاه مدت از فلزات و قطعات آهنی

مزایا

محافظت عالی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

کارو محافظ

کارو محافظ به عنوان پوششی برای
محافظت از قطعات فلزی در مقابل
زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل
ساخت و نگهداری، همچنین برای
جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی
سطوح داخلی موتورهای بنزینی و
دیزلی و محافظت کوتاه مدت از فلزات
و قطعات آهنی مورد استفاده قرار
می گیرد.
کارو محافظ به دو شکل مایع و نیمه
جامد عرضه می شود.
روغن محافظ نوع SL برای ایجاد
پوشش غوطه وری گرم باید به صورت
مذاب درآید.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو محافظ SL	کارو محافظ L
ظاهر و رنگ	بصری	نیمه جامد قهوه‌ای	مایع روغنی شکل
گرانروی در 100°C cSt	ASTM D-445	-	13
نقطه اشتعال $^{\circ}\text{C}$	ASTM D-92	-	220
دانسیته در 15°C kg/m^3	ASTM D-1298	-	890
عدد صابونی شدن $\text{mg}/\text{KOH}/\text{g}$	ASTM D-94	4	-
نقطه بسته شدن	ASTM D-938	64	-
نقطه ریزش	ASTM D-97	-	6-

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)