

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

انواع یاتاقان‌ها دنده‌های باز خصوصا صنایع
سیمان، معدنی و فلزات
انواع سیستم‌های پمپاژ مرکزی
کلیه مواردی که چسبندگی خوب و مقاومت در
برابر آب مورد نیاز می‌باشد.

مزایا

نقطه قطره‌ای شدن بالا
مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
خاصیت ضد خوردگی
خاصیت ضد سائیدگی عالی به دلیل وجود
روانکارهای جامد
خاصیت چسبندگی بالا به همراه قابلیت عالی
اسپری شد

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی

DIN 51502 KFON-20, KF00N-20,
OG0N-20, OG00N-20
ISO 6743-9 L-XEBA 1

گریس کارو الومینیوم کمپلکس

کارو آلومینیوم کمپلکس از روغن پایه
بسیار مرغوب پارافینیک و تغلیظ
کننده صابون فلزی آلومینیوم
کمپلکس ساخته شده است. این
محصول به دلیل دارا بودن مواد
افزودنی ضد خوردگی و روانکارهای
جامد از خواص ضد خوردگی، ضد
سایش و خاصیت فشارپذیری EP
بالایی برخوردار می‌باشد.
این فرآورده در کاربردهای صنعتی با
دمای کارکرد بالا که مقاومت بسیار
خوب در مقابل آب، چسبندگی بالا و
قابلیت عالی پمپاژ شدن مورد نیاز
است از قبیل کوره و آسیابهای صنایع
سیمان، معدنی، فلزات و ... استفاده
می‌شود.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو آلومینیوم کمپلکس
گرید NLGI	-	00-0
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C (min) C.st	ASTM D-2896	600
پایه تغلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون آلومینیوم کمپلکس
نقطه قطره‌ای °C (min)	ASTM D-2265	220
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	150 تا 20
تیمکن Lb Min	ASTM D-2509	45
چهار گلوله N (Min) Four ball test (Min)	ASTM D-51350-4	7000

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱