

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## کاربرد

روانکاری دنده های لوکوموتیو که تحت شرایط فشار و تنش بالا و اصطکاک زیاد کار می کنند.

## مزایا

محافظت از قطعات در مقابل سایش  
روانکاری عالی در شرایط اعمال فشار و تنش های بالا  
خاصیت چسبندگی بالا  
پایداری مکانیکی عالی

## سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

## گریس کارو تراکشن

کارو تراکشن یک گریس متشکل از مواد مرغوب، ادتیوهای ضد فشار EP و تغلیظ کننده صابون لیتیم می باشد. این محصول جهت روانکاری در جعبه دنده های لوکوموتیو فرموله شده و در شرایط تنش و فشار بالا، عملکرد عالی داشته و ضمن ممانعت از اکسیداسیون در دمای نسبتا بالا، پایداری ویسکوزیته مناسبی ایجاد می نماید.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم  
ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو تراکش
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم
ویسکوزیته بروکفیلد CP: °F, Spindle NO.7 T=77	-----	200000-400000
ویسکوزیته بروکفیلد CP: °F, Spindle NO.3 T=200	-----	5000-10000
تیمکن Lb Min	ASTM D-2509	40
رنگ	چشمی	مشکی

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم  
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱