

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

یاتاقان پمپها، چرخ و ژورنال
الکتروموتورها
روانکاری انواع یاتاقانها و دندهها

مزایا

جلوگیری از سایش و اصطکاک قطعات
پایداری عالی در مقابل اکسایش
محدوده دمای کارکرد گسترده
مقاومت خوب در برابر آب و حرارت

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

DIN 51502
K1K-20, K2K-20, K3K-20

گریس کارو لیتیم

گریس کارو لیتیم یک گریس تغلیظ
کننده صابون لیتیم می باشد که در
ساخت آن از روغن پایه مرغوب و مواد
افزودنی ویژه استفاده شده است.
گریس کارو لیتیم یک گریس چند
منظوره است و از جمله ویژگی های
مهم آن، پایداری اکسیداسیون و
محدوده کارکرد دمایی بالا می باشد.
شایان ذکر است که بالاترین دمای
قابل توصیه عملیاتی این گریس
130 درجه سانتی گراد می باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (۱۰ خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم
ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو لیتیم ۳	کارو لیتیم ۲	کارو لیتیم ۱
گرید NLGI	-	3	2	1
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم	صابون لیتیم	صابون لیتیم
نقطه قطره‌ای شده °C MIN	ASTM D-2265	185	185	185
نفوذپذیری پس از کار mm0.1	ASTM D-217	250-220	295-265	340-310
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	130 تا - 20	130 تا - 20	130 تا - 20
رنگ	چشمی	کرم	کرم	کرم

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

شایان ذکر است گریس فوق به صورت سفارشی در گریدهای NLGI 0,00,000 نیز قابل تولید می‌باشد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱