

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## کاربرد

انواع یاتاقان های دوار، کشویی و چرخشی  
صنایعی که گریس مقاوم در برابر افزایش دما و  
رطوبت نیاز دارند از قبیل صنایع فولاد،  
آلومینیوم، معادن و ...  
یاتاقان های چرخ در انواع خودروهای سبک و  
سنگین

## مزایا

پایداری در دمای بالا  
مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو با آب  
مقاومت مکانیکی بسیار خوب  
خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد اکسیداسیون عالی  
خاصیت چسبندگی عالی

## سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

K2P-20, K3P-20 DIN 51502  
L-XBHA-2, L-XBEHA-2 ISO 6743-9

## گریس کارو لیتیم کمپلکس

گریس کارو لیتیم کمپلکس یک  
گریس با تغلیظ کننده صابون لیتیم  
کمپلکس می باشد که در ساخت آن از  
روغن پایه مرغوب با شاخص گرانروی  
بالا و مواد افزودنی ضد خوردگی،  
اکسیداسیون و زنگ زدگی استفاده  
شده است. این فرآورده به صورت  
خاص در دمای کاری بالا و شرایط  
کاری سخت که استفاده از گریس  
لیتیم محدود می باشد توصیه  
می گردد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

# گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و  
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



## خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو لیتیم کمپلکس ۳	کارو لیتیم کمپلکس ۲
گرید NLGI	-	3	2
پایه غلیظکننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم کمپلکس	صابون لیتیم کمپلکس
نقطه قطره‌ای شده °C MIN	ASTM D-2265	255	255
نفوذپذیری پس از کار mm0.1	ASTM D-217	250-220	295-265
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	160+ تا 20-	160+ تا 20-
بافت	چشمی	نیمه فیبری و چسبنده	نیمه فیبری و چسبنده
قابلیت پمپاژ		ضعیف	خوب

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱