

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

روانکاری، آببندی و ممانعت از نشت شیرآلات
حاوی مواد نفتی از قبیل بنزین، گازوئیل و روغن
روانکاری و آببندی شیرآلات حاوی مواد
تقطیری و حلالها، سیالات اسیدی و خورنده
شیرآلات خطوط لوله گاز ترش و شیرین
آببندی انواع شیرآلات

مزایا

مقاومت عالی در برابر مواد و حلالهای خورنده
روانکاری مناسب شیرآلات صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی
ماندگاری و عمر بسیار خوب گریس عدم آلودگی
محیط زیست به دلیل وجود روغنهای گیاهی
حاوی روانکارهای جامد از قبیل تفلون جهت
جلوگیری از سایش قطعات و آببندی مناسب

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

IGS-M-CH-037
MIL-G-6032D
Defence Standard 91-6 NATO Code G-
363

گریس کارو ولو 733

گریس کارو ولو از بهترین
روغنهای پایه گیاهی و مواد
ویژه جهت آببندی شیرآلات
صنعتی و تغلیظ کنندههای
غیر صابونی تهیه می گردد.
این فرآورده ضمن سازگاری با
محیط زیست نسبت به
حلالها و مواد نفتی بسیار
مقاوم بوده و خصوصا جهت
آببندی شیرآلات صنایع نفت
و گاز و پتروشیمی مورد
استفاده قرار می گیرد.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارو ولو 733	کارو ولو 733	کارو ولو 733	کارو ولو 733
گرید NLGI	-	2	3	4	5
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	غیر صابون	غیر صابون	غیر صابون	غیر صابون
نقطه قطره‌ای شده °C MIN	ASTM D-2265	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
نفوذپذیری پس از کار mm0.1	ASTM D-217	295-265	250-220	205-175	160-130
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	-	-	-	-
بافت	چشمی	چسبنده	چسبنده	چسبنده	چسبنده

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱