

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

روانکاری عمومی
محیطهای مرطوب از قبیل پمپهای آب
اتصالات لوله‌ها، ریل‌ها، قفل‌ها و پیچ‌ها
دمای عملیاتی حداکثر تا 60 درجه سانتی‌گراد

مزایا

مقاومت عالی در برابر آب
سهولت به کارگیری و قابلیت پمپاژ عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی

DIN 51502
K1C-20, K2C-20, K3C-20

گریس کارو کاپ

گریس کارو کاپ از روغن پایه معدنی
و صابون کلسیم تهیه شده است. به
علت مقاومت عالی این گریس در برابر
آب استفاده از آن برای محیطهای
مرطوب توصیه می‌گردد. ضمناً این
گریس برای روانکاری عمومی در
سرعت و بارهای مکانیکی کم مجاز
می‌باشد. خاصیت چسبندگی کارو
کاپ از گریس شاسی کمتر است.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (۱۰ خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روغن آزمون	کارو کاپ ۳	کارو کاپ ۲	کارو کاپ ۱
گرید NLGI	-	3	2	1
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون کلسیم	صابون کلسیم	صابون کلسیم
نقطه قطره ای شده °C MIN	ASTM D-2265	95	95	95
نفوذپذیری پس از کار 0.1 mm	ASTM D-217	250-220	295-265	340-310
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	20- تا 60+	20- تا 60+	20- تا 60+
مقاومت در برابر آب	-	عالی	عالی	عالی
رنگ	چشمی	کرم روشن	کرم روشن	کرم روشن

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پارسدخت طبقه اول واحد ۱۱