

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



کاربرد

کشش مفتول های آلومینیومی
کشش سیم و کابل های آلومینیومی
عملیات پرس ورق های آلومینیومی

مزایا

محافظت مفتول های آلومینیومی در برابر خوردگی
ایجاد سطح یکنواخت و صیقلی بر روی مفتول و
سیم های کشیده شده
تشکیل امولسیون سفید شیری پایدار با آب تا سختی
ppm350

نحوه استفاده

میزان کاهش قطر (mm)	درصد اختلاط
Rod breakdown	۱۰ تا ۱۵٪
Intermediate 0.3-0.8	۶ تا ۸٪
Fine 0.15-0.3	۴ تا ۶٪
Super Fine 0.08-0.14	۳ تا ۵٪

کارو کشش M AL

کارو کشش M AL یک روغن
امولسیون شونده ویژه کشش
مفتول های آلومینیومی و عملیات
پرسکاری ورقه های آلومینیومی
می باشد و در ساخت آن از روغن پایه
معدنی و مواد افزودنی مناسب
استفاده شده است.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱

گروه صنعتی کارو

تامین کننده روغن های خاص صنعتی و گریس های فوق تخصصی و
تامین کننده ملزومات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه های صنعتی



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	نتیجه
ظاهر امولسیون	-	شفاف
دانسیتته در $15^{\circ}\text{C kg/ m}^3$	ASTM D- 1298	895
PH محلول 5٪	ASTM D-1287	9
آزمون خوردگی	IP 329	Pass
پایداری امولسیون		Pass
تست کف		Pass

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.

موبایل شرکت:

۰۹۰۲۸۹۵۹۱۵۵

تلفکس:

۸۸۸۷۲۱۷۱ (خط ویژه)

آدرس:

تهران خیابان گاندی بین کوچه دوم و چهارم

ساختمان اداری پاریندخت طبقه اول واحد ۱۱